

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9H18401

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 18 modules

Statut commercial : Disponible



Principales

| | |
|-----------------------------|---|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 CX |
| Fonction produit | Boîtier |
| Type de coffret | Coffret de répartition |
| Nb of 18 mm modules per row | 18 |
| Équipement fournis | 1 kit de marquage 1 x blanking plate 1 support de bloc terminal 1 bornier de terre 1 Rail Din 1 Coiffe 1 protection d'étiquette 1 étiquette avec inscription |
| Type of door | Sans |
| Normes | IEC 60670-24 CEI 60670-1 |
| Couleur | Boîtier: blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Nombre de plaques | 5 pour 18 mm divisible |
| Puissance dissipée en W | 35 W |
| In courant assigné d'emploi | 63 A se conformer à CEI 60670 |
| Type de rail | DIN |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE |
| Nombre de borniers | 1 terre avec 24 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² pour terre |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Matière du coffret | Matériau auto-extinguible |
| Poids | 1160 g |
| Largeur | 357 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Profondeur | 108 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|---|
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11 |
| Degré de protection IP | IP30 se conformer à EN/IEC 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Température de fonctionnement | -15...60 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|