

CÂBLE COR1823 PRÉCO 900 μ m

CÂBLE DE RACCORDEMENT Ø4MM DE 1, 2 ET 4 FO



UTILISATION

Les câbles de raccordement d'abonnés préconnectorisés permettent une installation rapide et aisée à l'intérieur d'une prise terminale optique au moyen d'équipements et outillages standards (pas d'épissures fusion à réaliser chez l'abonné).



> CÂBLE COR1823 PRÉCO 900 μ m
conditionnement couronne

> Câble ACOME COR1823



EUROCLASSE FEU

B_{2CA}

C_{CA}

D_{CA}

E_{CA}

s2, d2, a2

DESCRIPTION

Le CÂBLE COR1823 préconnectorisé est constitué de :

- Un câble ACOME COR1823 à usage intérieur/extérieur (voir fiche technique COR1823 pour plus de caractéristiques) préconnectorisé en SC sur terminaison 900 μ m.

AVANTAGES

- Installation sans épissure chez l'abonné.
- Pose facile du câble par collage.
- Produit assemblé et testé en usine.
- Un numéro de série de traçabilité par produit.

		CÂBLE COR1823 PRÉCO 900 μ m
Désignation	Unité	
Nombre de fibres		1,2 ou 4
Connecteurs		SC/UPC ou SC/APC
Perte d'insertion (IL)	dB	$\leq 0,3$ (typique 0,15 dB)
Réfléctance (RL)	dB	≥ 50 (UPC) ou ≥ 60 (APC)
Diamètre de câble COR1823	mm	4
Type de fibre		G657A2
Longueur de câble	m	15, 30 et 50m (autre longueur, nous consulter)
Longueur terminaison 900 μ m	mm	600 (+0/-50)
Conditionnement individuel		Sachet (couronne) ou Dérouleur carton