

PRODUCT-DETAILS

246421K

PRIMO3 10L A



Informations générales

Extension du type de produit	246421K
Code de produit	7TCA091720R0041
EAN	5415022263114
Description courte	PRIMO3 10L A
Description longue	PRIMO3 10L Autotestable, BAES, Habitation 5 heures

Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4793
--	-----------------

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5232
---	-----------------

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
-------------------	-----------

Application	Commercial
-------------	------------

Commande

EAN	5415022263114
UPC	075114181525

Dimensions

Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Produit Largeur Net	61 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	265 mm
Hauteur d'encastrement	50 mm
Largeur d'encastrement	125 mm

Technique

Fonction	Logement
Type de test	Autotest
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Type de montage	Montage en surface/encastré
Indice de protection	IP42
Résistance aux chocs	IK07
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	8 lm Standby Mode 3 lm
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	1
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	5 hour
Poids de la batterie	134 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled 6000 K

Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm ²
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
	0.5 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Suitable for through wiring
Classe de protection	Isolated (Class II)

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022263114
Emballage Niveau 1 Hauteur	112 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	233 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	61 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.500 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0892
Instructions et manuels	9AKK107045A0941
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0925

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

