

Downlight Extra-plat



Ce downlight extra-plat, qui fait seulement 1.3cm d'épaisseur, s'installe facilement dans votre bureau ou boutique etc

Données techniques

Référence	Puissance	Flux lumineux	Dimension	Diamètre d'encastrement
57/DW085-R/ 3K 4K 6K	5W	375Lm	85*13mm	70mm
57/DW120-R/ 3K 4K 6K	6W	450Lm	120*13mm	105mm
57/DW170-R/ 3K 4K 6K	12W	950Lm	170*13mm	155mm
57/DW225-R/ 3K 4K 6K	18W	1450Lm	225*13mm	205mm
57/DW240-R/ 3K 4K 6K	20W	1600Lm	240*13mm	225mm
57/DW300-R/ 4K 6K	24W	1900Lm	300*13mm	280mm
57/DW085-R/ 4K /SH	5W	375Lm	85*13mm	70mm
57/DW120-R/ 4K /SH	6W	450Lm	120*13mm	105mm
57/DW170-R/ 4K /SH	12W	950Lm	170*13mm	155mm
57/DW225-R/ 4K 6K /SH	18W	1450Lm	225*13mm	205mm
Tension nominale		AC 180-240V		
Température de couleur		3000K 4000K 6000K		
Angle de diffusion		110°		
IRC		>80Ra		
Indice d'étanche		IP20		
Finition		Blanc / Inox		
Garantie		2 ans		
Durée de vie		30 000h		

*Les produits sont garantis dans le cadre d'une utilisation normal et sous réserve d'une installation électrique conforme réalisée par un professionnel agréé